

I N F O R M A C I Ó N D E P R O D U C T O

Pieri® Decobio S 32 (antiguo Decobio S)

Desenconfante en base vegetal

DESCRIPCIÓN:

Totalmente libre de aceite de origen petrolífero Pieri Decobio S 32 ha sido concebido para garantizar las total-mente exigencias de protección del medio ambiente a la vez que la higiene del personal. La base vegetal que lo compone abre una nueva vía en el desenconfado de los hormigones al conciliar seguridad en la utilización y calidad de los acabados.

Con una composición controlada y seguida con el máximo rigor, garantiza excelentes condiciones de trabajo así como un resultado de calidad:

- ✓ Amarillo claro
- ✓ Prácticamente inodoro
- ✓ No inflamable
- ✓ No tóxico y no irritante para la piel

Está perfectamente adaptado a las condiciones de trabajo en las fábricas donde tanto la atmósfera viciada como las frecuentes pulverizaciones de aceites de desenconfado provocan muchas veces el desarrollo de olores desagradables y persistentes, perjudiciales en cuanto a higiene y seguridad se refiere.

PROPIEDADES:

En la superficie del enconfado forma una película de aceite vegetal incoloro y poco graso, facilitando el desenconfado del hormigón y la desaparición de las burbujas durante la vibración.

APLICACIONES:

Se utiliza siempre que se busca obtener superficies lisas sin burbujas y sin manchas, cualesquiera que sean las condiciones: hormigón caliente o frío, estufado o no, aditivado o no.

Al desenconfar deja el molde completamente limpio lo que evita tener que limpiarlo.

Pieri Decobio S 32 está concebido para los hormigonados en épocas de frío, para las condiciones de vibraciones difíciles y para resolver problemas de enganche habituales.

MODO DE EMPLEO:

Se puede aplicar a todos los tipos de enconfados metálicos, madera con baquelita o poliéster con ayuda de un pulverizador. Al tener poca viscosidad, permite su aplicación en capa fina y gracias a su consumo resulta ser un producto verdaderamente económico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ✓ Líquido amarillo claro
- ✓ Densidad: 0,850 kg/l
- ✓ Viscosidad copa AFNOR N°2,5 a 20 °C: 40 s
- ✓ Punto de congelación: -25 °C
- ✓ Punto de ignición: 65 °C (Método SETAFLASH)
- ✓ Rendimiento: 40 m2/l

No perjudica la adherencia de los revestimientos de yeso, estucados y pinturas.

Clasificación Synad Productos de desmoldeo	
Medio ambiente	◆◆◆○
Salud	◆◆◆○
Seguridad contra incendios	◆◆◆○
Muy bueno ◆◆◆◆ Muy malo ○○●●○	

PV CERIB 93 DPO 362

- ✓ Pieri Decobio S-32 tiene una biodegradabilidad final a 28 días > 60% según la norma NF EN ISO 9408 OCDE 301 F.

CONSERVACIÓN:

2 años en el embalaje de origen cerrado. Almacenar con bandeja de recepción.

EMBALAJE:

- ✓ Garrafa de 25 l.
- ✓ Bidón de 220 l.
- ✓ Container de 1.000 l.

SEGURIDAD:

No reglamentado. Consulte la hoja de datos de seguridad.

TRANSPORTE:

No reglamentado.

Grace, S.A., Riera Fonollar, 12. Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Apartado 523. 08080 Barcelona. Tel: 93 635 10 00 Fax: 93 635 10 33

Confiamos que la información aquí reflejada sea de su interés. Está basada en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos, y se presenta al usuario para su consideración, investigación y verificación, pero dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no garantizamos los resultados a obtener. Por favor consideren todas las informaciones, recomendaciones o sugerencias conjuntamente con nuestras condiciones de venta, incluyendo aquellas garantías aplicables a todos los productos suministrados por nosotros. Ninguna información, recomendación o sugerencia debe interpretarse de forma que vulnere o infrinja cualquier norma o disposición legal vigente.

Estos productos pueden estar pendientes de patente. Noviembre 2004. La presente edición anula y sustituye cualquier otra precedente. Abril 2006. La presente edición anula y sustituye cualquier otra precedente