

ECODEM 6 / 6 S

Desenconfante mineral

GRACE
Construction Products

FUNCION:

Destinado a facilitar el desenconfado de hormigones tanto en obra como en prefabricados, el ECODEM 6 es un producto económico concebido sobre la base de aceites minerales refinados y destilados de petróleo alifáticos.

MODO DE ACCION:

Forma en la superficie del encofrado una película grasa. Antiadherente frente al hormigón. ECODEM 6 es un desenconfante a base de materias primas seleccionadas, que ofrece una relación calidad / precio. El ECODEM 6 está sobreaditivado para:

1. Facilitar el desenconfado en condiciones difíciles: tiempo frío, chapas muy lisas...
2. Para asegurar una protección anticorrosiva reforzada y una resistencia mayor a la lluvia.
3. Para favorecer la reabsorción de la porosidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

Desenconfado de hormigones colados en obra sobre todo tipo de encofrados corrientes o en la prefabricación de piezas de hormigón. La versión 6 S se utiliza en condiciones difíciles: baja resistencia de desenconfado, calirufogados en ciclos cortos, encofrados nuevos, tiempo frío, etc.

MODO DE EMPLEO:

Listo para el uso, se aplica con la ayuda de un pulverizador a presión previa, a razón de 30 - 40 m² / lt. Aproximadamente, su fluidez facilita su extensión y aplicación.

RESTRICCIONES DE USO:

Para hormigones arquitectónicos o para condiciones de hormigonado y de prefabricación particulares consultar nuestros servicios técnicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Líquido marrón claro.
- Listo para el uso.
- Punto de inflamación: 62°C (método setaflash).
- Punto de congelación: < -20 °C.
- Viscosidad: 40 - 48 SEG. (48 - 55 el 6 S) copa AFNOR 2,5 a 20 °C.
- Densidad: 0,86 +/- 0,02 a 20 °C.

CONSERVACION:

5 años en envase de origen cerrado.

STOKAJE:

Si bien es considerado no inflamable, el ECODEM 6 / 6 S es combustible y recomendamos no stokarlo cerca de puntos de ignición.

PRESENTACIÓN:

Bidones de 220 LTS.
Container de 1.000 LTS.

SEGURIDAD:

No reglamentado. Para mas información consultar la ficha de seguridad.

TRANSPORTE:

No regulado.

MEDIO AMBIENTE:

ECODEM 6/6S no se debe verter en el curso de las aguas o en las alcantarillas.

Marzo del 2002

La presente nota ha sido redactada con la máxima atención, en base a los resultados de pruebas efectuadas en nuestros laboratorios y en obras. Estas informaciones no constituyen una garantía por parte nuestra y no implican nuestra responsabilidad. Unas pruebas previas deberán que ser efectuadas con el fin de controlar que las condiciones de puesta en obra de nuestros productos sean satisfactorias. Nuestros servicios son a disposición de los utilizadores para contestar a todas las peticiones de información.



**COMERCIAL
COLL VILA**

P. I. L'Ametlla Park - c/. Aiguafreda, 14
08480 L'Ametlla del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 849 25 84 - Fax: 93 849 04 89
e-mail: comercial@collvila.com

PIERI
GRUPO W.R. GRACE