

PROTECTOR CONSOLIDANTE CON EFECTO MOJADO BRILLO

PIEDRA NATURAL Y TERRAZOS CON ACABADOS
RÚSTICOS (AL CORTE, ABUJARDADO,
FLAMEADO, ETC.)



PARA QUÉ SIRVE

- Confiere un agradable efecto mojado a las superficies con un acabado rugoso (al corte, abujardado, flameado).
- Protege el material de manchas y suciedad.
- Tratamiento anti-despolvoreo.

LAS VENTAJAS

- Tratamiento ecológico en base acuosa.
- Ideal para exteriores y apto para interiores.
- Acción antisuciedad y antimanchas.
- Consolidante superficial.
- Alta resistencia al tránsito pesado.
- Resistente al clima.
- No amarillea, resiste la acción de los rayos UV.
- Facilita el mantenimiento posterior.
- Imparte un efecto mojado que se puede graduar con el número de capas aplicadas

COMO SE UTILIZA

Producto listo para usar. Agitar antes del uso
Con superficie limpia y seca, aplicar **WET STONE ECO** con brocha o vellón, impregnando bien las juntas.

En superficies muy absorbentes, una vez seca la primera mano (esperar por lo menos 4 horas), aplicar una segunda mano de producto para conseguir el efecto mojado deseado.

Para exteriores: se recomienda aplicar el producto cada año para mantener elevado el efecto estético.

Espere al menos 8 horas antes de transitar sobre la superficie.

Mantenimiento: Solución diluida de **CLEANER PRO**.

En las zonas más expuestas a los agentes atmosféricos, se recomienda reaplicar el producto cada dos años.

Atención:

No aplicar sobre materiales con acabado pulido, apomazado o cepillado.

Antes de tratar la superficie, compruebe el efecto estético en una pequeña área de superficie.

No aplicar el producto si se prevé lluvia.

El producto no se puede aplicar sobre soportes con problemas de humedad por capilaridad y en ambientes húmedos donde haya agua estancada (duchas, saunas, baños turcos...).

*En caso de incorrecta aplicación y cuando sea necesaria una limpieza a fondo, retirar **WET STONE ECO** utilizando **NOPAINT STAR**.*



RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

10-20 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- No pisar el pavimento hasta su completo secado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente después del uso.
- Un pavimento exterior se puede tratar solo si ha sido colocado de manera profesional (norma UNI 11714-1).

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.

Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.