
ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

Referencia	: OXINED NEGRO 12A
Descripción	: Preparación pigmentaria a base de negro de humo.
Presentación	: Polvo
Sales solubles (%)	< 8
Pérdida a 1000 °C (1/2 h.) (% máx)	: 100
Densidad aparente (g/cm ³) (media)	: 0.45
Densidad (g/cm ³) (media)	: 1.24
Humedad (% máx)	< 15
Absorción de agua (gr/100 g)(media)	: 70
Residuo en tamiz 0,045 mm. (%)	: 0
Tamaño predominante de partícula (micras)	: 0.1
Poder colorante	: 95-105 %

DESVIACIÓN COLORIMÉTRICA (Contra su standard)

DE < 1.5 (T-NE-02)

DE < 1.8 (T-NE-14)

PIGMENTO NO ESTABLE PARA TRABAJOS EXPUESTOS A LA INTEMPERIE.

ALMACENAR EN LUGAR SECO

CERRAR LOS ENVASES ABIERTOS PARA EVITAR HUMEDAD

*Esta información y nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.