

ANTI-ADHERENTE PARA EL ACABADO DE SILICONA FRESCA

APTO PARA TODO TIPO DE SILICONAS Y SELLANTES.



PARA QUÉ SIRVE

- Evita la adherencia de residuos facilitando el acabado de todo tipo de silicona y sellantes (incluidos MS) justo después de la aplicación.
- Facilita y moldea el sellado de superficies lisas y juntas de dilatación.
- Permite un adecuado posicionamiento del sellante en la junta, evitando la formación de burbujas de aire.

LAS VENTAJAS

- Contiene ingredientes biodegradables
- **TECNOLOGIA RAPID DRY:** con acción y secado rápido, para utilizar en la fase de sellado.
- Compatible con todos los sellantes en el mercado.
- No deja residuos.
- Respeta todas las superficies.
- Seguro para el usuarios y para el medio ambiente.
- Rendimiento elevado.
- No estropea los perfiles en aluminio y acero.
- No crea espuma.
- Para interiores y exteriores, pavimentos y revestimientos.



COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Una vez aplicado el sellante, antes de que se cree la película superficial, pulverizar **SILICONE REFINER** sobre la junta. Realizar el acabado con la ayuda de la espátula más adecuada al ángulo de la junta.

RENDIMIENTO

indicativo para 750ml

Para todo tipo de siliconas y sellantes	Hasta 350 metros lineales
---	---------------------------

Envases

750ml con pulverizador:
cajas de 12 uds.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

Atención:

Averiguar previamente la compatibilidad del detergente con el tipo de silicona elegida.