

## HOJA TÉCNICA

Nombre Comercial	<b>OXINED® GRIS 7</b>
Descripción química	Mezcla de óxido de hierro, azul ftalocianina y azul ultramar
Color Index	Pigment Black 11 / Pigment Blue 15:1 Pigment 29
Forma de suministro:	Polvo

### Especificaciones de control:

Desviación colorimétrica	$\Delta E < 0,8$
Poder colorante (contra su standard, método de control interno)	95-105 %
Humedad (% máx)	< 3

### Datos técnicos informativos:

Contenido soluble en agua(%)	< 0,5
pH	4-8
Pérdida a 1000 °C (1/2 h.) (% máx)	40
Densidad (g/cm <sup>3</sup> ) (media)	2,5
Densidad aparente (g/cm <sup>3</sup> )	1,2
Residuo en tamiz 0,045 mm. (%)	0,1

### Información de producto:

Pigmento **inestable bajo determinadas circunstancias**. Su comportamiento es aleatorio e incontrolado en el proceso de fraguado, pudiendo producirse destonificaciones de forma aleatoria.  
**No es aconsejable en trabajos expuestos a la intemperie.**

Producto conforme a la normativa de marcado CE EN12878

Condiciones de almacenamiento:

Proteger de la intemperie.

Almacenar en seco.

Cerrar envases abiertos para evitar humedad.

Caducidad

El producto tiene una larga vida útil.

Se recomienda su uso durante los 10 años posteriores a su fecha de fabricación. Podemos asegurar el cumplimiento de las especificaciones siempre que se haya mantenido en buenas condiciones de almacenamiento y el envase se encuentre en buen estado.

---

Esta información y nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como indicaciones no vinculantes, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La venta de nuestros productos se realiza según nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro vigentes.