

ZETOLAN MEK-3

Protector para mezcladoras, bombas y camiones de hormigón.

DESCRIPCIÓN

ZETOLAN MEK-3 crea una película de protección sobre la maquinaria de elaboración de hormigón y, además de penetrar dentro de las incrustaciones de hormigón existentes descomponiéndolas, también protege de las futuras incrustaciones.

Certificados

- Producto certificado por el Instituto de Higiene de la cuenca del Ruhr en Alemania. (Informe de verificación nº A 1476 S/96/hs), y ha sido definido como altamente biodegradable.

Propiedades

- Evita adherencias de hormigón y mortero,
- Evita ensuciamientos costosos y ahorra tiempo y trabajo.
- Alarga la vida de las máquinas: las inversiones realizadas duran más.
- No contiene aromarizantes ni metales pesados: seguridad en el trabajo.
- La pulverización permite llegar a espacios poco accesibles, protegiéndolos y cuidándolos.

Ventajas

- ZETOLAN® -MEK 3 actúa a nivel físico y químico hasta en los bordes.
- Evita el ensuciamiento de piezas móviles.
- Penetra en las incrustaciones ya viejas de hormigón y las descompone.
- Ya no es necesaria una limpieza burda de la maquinaria, a base de martillos, lijadoras y cepillos de púas.
- Alarga la vida de las máquinas gracias a una limpieza y protección cuidadosas.
- Reduce costes salariales al reducir el tiempo necesario para la limpieza.
- No ataca el vidrio, el metal, el esmalte, la madera ni la ropa.
- Rentable: con una sólo capa basta.

Modo de empleo

El tratamiento mediante pulverización se tiene que repetir tantas veces como sea necesario, hasta que el hormigón esté "saturado". El hormigón endurecido se vuelve poroso y se reblandece y se deja retirar fácilmente con un chorro de agua o con una espátula.

- Deberá aplicarse ZETOLAN®-MEK 3 sobre las piezas móviles. Se evita así que el hormigón, el mortero o la contaminación industrial se adhieran a las superficies metálicas y esmaltadas.
- Ofrece una protección temporal contra el óxido.
- Despliega su efecto protector a los pocos minutos de haber sido aplicado y es resistente al agua.

Aplicación

- Aplicar inmediatamente después de la limpieza con agua, con ayuda del pulverizador, sobre la superficie aún húmeda.
- La protección dura como mínimo una jornada de trabajo, una vez finalizada la jornada de trabajo se podrán retirar fácilmente con un simple chorro de agua las sedimentaciones de hormigón o mortero de las superficies tratadas con ZETOLAN®-MEK 3.
- La capa protectora puede incluso servir varios días, si no ha habido depósitos importantes.
- Para una óptima pulverización, suministramos bombas especiales de pulverizado, que garantizan las pulverizaciones libres de neblina de aceite. Esto favorece una mayor seguridad en el trabajo, ya que este producto se usa normalmente en lugares cerrados.

Estabilidad de envase y almacenamiento
30 meses envase bien cerrado en lugar seco.
Envases ya abiertos se deberán cerrar herméticamente después de su uso.

Transporte y precauciones
Consultar hoja de seguridad

DATOS TÉCNICOS DE LA MEMBRANA

Conceptos

Color

Apariencia

Viscosidad

Peso específico

Resistencia a la temperatura

Aplicable

Resultados

Claro, Amarillento

Líquido

1,1

0,9

Hasta +180°C

A partir de -20°C