

PROTECCIÓN ECOLÓGICA CON EFECTO MOJADO

**PIEDRA NATURAL RÚSTICA, TERRAZO
NO PULIDO, BARRO, TUFO**



WET ECO protege contra la penetración en profundidad de sustancias acuosas y grasientas impartiendo tonalidad y brillo a pavimentos y revestimientos de barro natural y piedra natural rústica.



RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Barro	20-40 m ²
Piedra natural rústica	20-40 m ²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- Para ser tratado, un pavimento exterior debe estar colocado según las reglas del arte, es decir que debe cumplir con todos los requisitos del caso, por ejemplo: respeto de las pendientes, correcta realización de las juntas de dilatación, perfecto aislamiento del terreno, comprobada resistencia del material a las heladas.

TEMPERATURAS

Temperature di stoccaggio
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

PARA QUÉ SIRVE

- Protector hidro oleorepelente concentrado con efecto mojado para superficies con elevada porosidad (barro, ladrillo cara vista, piedra con acabado rústico).
- Evita la absorción en profundidad de la suciedad y de las manchas orgánicas facilitando su eliminación, evita el desgaste y los daños de los agentes atmosféricos.
- Ideal para interiores y exteriores.
- Evita el despolvoreo de las superficies.

LAS VENTAJAS

- Rendimiento muy elevado: producto concentrado, se diluye en agua.
- Elevada resistencia al tránsito intenso.
- Resistente a los agentes atmosféricos.
- No se desconcha ni amarillea.
- Facilita la limpieza de mantenimiento.
- Non altera la resistencia a las heladas de los materiales (UNI EN ISO 10545-12).
- Producto con bajísimas emisiones de COV: certificado GEV y marcado EC1Plus contribuye al alcance de los créditos LEED. Certificado A+ (French VOC regulation).
- Certificado A+ French VOC regulation.
- Producto conforme a:
 - French CMR components
 - AgBB
 - Belgium regulation

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación: Diluir WETECO en agua en proporción de 1:1 (1 litro de producto en 1 litro de agua). Con superficie limpia y seca, aplicar la solución con brocha de manera uniforme. Con material seco (esperar al menos 3-4 horas), aplicar una segunda mano de producto diluido. La superficie es transitable a las 12 horas. En interiores de barro, aplicar una cera Fila de acabado.

Atención:

No aplicar sobre superficies pulidas. No aplicar si se prevé lluvia.
No utilizar en materiales con problemas de humedad y eflorescencias ni en ambientes húmedos (duchas, saunas, etc.).
En caso de aplicación incorrecta y cuando se necesite una limpieza completa del soporte, eliminar WET ECO utilizando NOPAINT STAR.