



CERA PROTECTORA CON EFECTO SATINADO

**BARRO, GRES EXTRUSIONADO, PIEDRA
NATURAL Y TERRAZO NO PULIDOS, CEMENTO,
MOSAICO HIDRÁULICO**



PARA QUÉ SIRVE

- Ideal como producto de acabado y de mantenimiento.
- Protege los pavimentos interiores de barro, gres extrusionado y piedra natural rústica contra el desgaste del tránsito y contra la suciedad, suavizando la textura, facilitando el mantenimiento e impartiendo un acabado satinado.
- Aconsejada para tratar superficies interiores de pizarra, mosaico hidráulico y piedra artificial.
- Ideal para el mantenimiento de mármoles y piedras naturales con acabado cepillado y apomazado.

LAS VENTAJAS

- Es autobrillante aunque si se desea aumentar el grado de brillo, es posible abrillantar mediante frotación con una mopa o paño.
- Tres funciones: protege, mantiene y ennoblece los pavimentos.
- Proporciona un nuevo y original efecto satinado.
- Alta concentración: puede utilizarse tanto pura (en fase de tratamiento) como diluida en agua (en fase de mantenimiento).
- Completamente eliminable.
- Alto poder auto-nivelante y gran capacidad de adhesión.



RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Barro 30 m²

Piedra 30/40 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El producto en el bidón no resiste las heladas. Conservar a temperatura ambiente.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.

COMO SE UTILIZA

Dilución: Se puede utilizar puro o diluido en agua según necesidad. Con superficie limpia y seca, aplicar una mano de **SATIN** con brocha, bayeta u otro aplicador similar de modo uniforme. Esperar hasta completo secado (al menos 1 hora) y aplicar una segunda mano. Esperar el completo secado antes de transitar. Si se desea un mayor nivel de brillo es suficiente abrillantar a continuación frotando con una mopa o un paño de lana.

Para el mantenimiento:

Renovación del brillo (ej. cada 2-3 meses): Con superficie limpia y seca aplicar **SATIN** diluido en agua en proporción de 1:10 (500 ml. en 5 litros de agua) con una bayeta u otro aplicador similar. Abrillantar si se desea un mayor nivel de brillo.

Recuperación de la protección (ej. 1 vez al año): aplicar puro con una bayeta, vellón u otro aplicador. Esperar 1 hora y con superficie seca abrillantar.

Atención:

No utilizar en superficies exteriores y en ambientes húmedos (ej. duchas).