



CERA PROTECTORA CON EFECTO MATE

BARRO, GRES EXTRUSIONADO, PIEDRA Y TERRAZO NO PULIDOS, TUFO, RESINA



PARA QUÉ SIRVE

- Protege los pavimentos interiores de barro, gres extrusionado y piedra natural rústica contra el desgaste del tránsito y contra la suciedad, suavizando la textura, facilitando el mantenimiento e impartiendo un acabado natural mate.
- Ideal como tratamiento de acabado de impermeabilizantes en base acuosa.
- Ideal para evitar el despolvoreo de paredes interiores de piedra natural, ladrillos cara vista, conservando el aspecto original mate.

LAS VENTAJAS

- Proporciona un efecto natural mate.
- Alta concentración: puede utilizarse tanto pura (en fase de tratamiento) como diluida en agua (en fase de mantenimiento).
- Si se desea aumentar el grado de brillo consiguiendo un efecto satinado, es posible abrillantar mediante frotación con una mopa o paño.
- Completamente eliminable.
- Alto poder auto-nivelante y gran capacidad de adhesión.
- Repele eficazmente la suciedad y el polvo.



RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Barro 30 m²

Piedra 30/40 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El producto en el bidón no resiste las heladas.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura entre 10° y 30° C.

COMO SE UTILIZA

Para la protección de pavimentos y paredes:

Diluir ligeramente **MATT** para facilitar la aplicación añadiendo un vaso de agua por litro de producto. Con superficie limpia y seca, aplicar **MATT** con brocha u otro aplicador similar de modo uniforme. Esperar hasta completo secado (al menos 1 hora) y aplicar una segunda mano. Esperar el completo secado antes de transitar. Si se desea un acabado satinado es suficiente abrillantar a continuación frotando con una mopa o un paño. En pavimentos de barro y piedra porosa es necesaria la aplicación previa de una base de impermeabilizante a elegir según el material y la tonalidad deseada como deseada (ej. **W68, FOB, WET ECO**).

Para el mantenimiento:

Renovación del acabado (ej. cada 2/3 meses): con superficie limpia y seca diluir **MATT** en agua en proporción de 1:10 (500 ml en 5 litros de agua) y aplicar con bayeta húmeda u otro aplicador similar. Esperar el completo secado antes de transitar. Para el tratamiento anti despolvoreo: con superficie limpia y seca aplicar **MATT** puro con una brocha de manera uniforme. Esperar una hora de secado.

Atención:

*Es posible eliminar el producto utilizando el detergente decapante **PS87 PRO**. No utilizar en superficies exteriores y en ambientes húmedos (ej. duchas). El producto reaviva ligeramente el tono de los materiales, realizar una prueba previamente en una pequeña zona de la superficie.*